

Folha de dados - SE-P40-NBR-5000

Sensor tátil de segurança / Batentes de segurança / SE-P40

☒ Referencia preferida

- Sujeira e humidade encontrados no perfil podem ser compensados até um determinado limite
- Insensível contra influências ambientais
- aprox. 40 mm de altura



(Podem existir pequenas diferenças entre a imagem impressa e o produto original!)

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos SE-P40-NBR-5000

Número de artigo 101174455

Código EAN 4030661303741

Um sistema de réguas de actuação é montado a partir de componentes individualizados.
Há necessidade de encomendar os componentes isoladamente.

Exemplo:

perfil de borracha, SE-P40-1250

Perfil de alumínio, SE-AL 10-1250

Transmissor / Receptor SE-SET

Módulo de segurança SE-304 C


Opcional: Capas [tampas] das extremidades, Cola SE-T40, SE-G8406
outros acessórios.

eCl@ss 27-27-34-01

Propriedades globais

Nome do produto Gummiprofil SE-P40

Instruções EN ISO 13850

Conformidade com as Directrizes (S/N)  Não

Materiais

- Material do perfil de borracha NBR perbunan®

Peso 1780 g

Perfil revestido (S/N) Não

Dados mecânicos

Resistência mecânica 20.000.000 comutações

Tempo máximo sob carga contínua 500 N sobre a superfície de accionamento activa

Trajecto para actuação	max. 9 mm
Trajecto de marcha em inércia	max. 18 mm

Ambiente

Tipo de protecção	IP67
Orientação	A classe de protecção IP 67 aplica-se à totalidade do sinal transmitido.

Dimensões

Dimensões	
- Largura	25 mm
- Altura	aprox. 40 mm
- Comprimento	5000 mm

Orientação

A protecção dos dedos nas extremidades das réguas de actuação não é garantida a aproximadamente 60 mm (SE 40) ou 50 mm (SE 70). No instante de accionar o transmissor e/ou accionados nesta faixa são pressionados para o interior do perfil, o comando de comutação é liberado, entretanto a potência disponível é insuficiente em relação à requerida. Se esta delimitação for inaceitável para a aplicação, então deverão ser tomadas as providências construtivas para satisfazer os requisitos básicos.

Código para encomenda

SE-P40 (1)-(2)-(3)

(1)

sem	Perfil sem revestimento
C	Perfil com revestimento

(2)

sem	Material: EPDM, 65 Shore A
NBR	Material: perbunan® NBR

(3)

1250	Comprimento 1250 mm
2500	Comprimento 2500 mm
5000	Comprimento 5000 mm (Só para Perfil sem revestimento)
10000	Comprimento 10000 mm (Só para Perfil sem revestimento)

Documentos

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (jp) 263 kB, 09.09.2014
Code: mrl_se40-70_jp

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (fr) 218 kB, 03.12.2014
Code: mrl_se40-70_fr

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (it) 219 kB, 28.08.2014
Code: mrl_se40-70_it

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (de) 205 kB, 29.07.2014
Code: mrl_se40-70_de

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (cn) 241 kB, 24.06.2015
Code: mrl_se40-70_cn

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (es) 221 kB, 28.08.2014

Code: mrl_se40-70_es

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (nl) 201 kB, 16.10.2014

Code: mrl_se40-70_nl

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (en) 203 kB, 29.07.2014

Code: mrl_se40-70_en

Instruções de montagem e conexão (de, en, fr) 30 kB, 30.04.2009

Code: m_se_p03

Diagrama do percurso da força (en) 106 kB, 14.08.2009

Code: k_se_p02

Diagrama do percurso da força (fr) 81 kB, 14.08.2009

Code: k_se_p03

Diagrama do percurso da força (pt) 73 kB, 14.08.2009

Code: k_se_p10

Diagrama do percurso da força (nl) 72 kB, 14.08.2009

Code: k_se_p04

Diagrama do percurso da força (it) 72 kB, 14.08.2009

Code: k_se_p05

Diagrama do percurso da força (es) 72 kB, 14.08.2009


Code: k_se_p09

Diagrama do percurso da força (de) 105 kB, 14.08.2009


Code: k_se_p01

Imagens

Foto do produto



Desenho dimensional (componente básico)



Desenho dimensional (componente básico)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Os dados e valores foram verificados exhaustivamente. Excluindo modificações técnicas e erros.

Generiert am 05.06.2018 - 20:16:20h Kasbase 3.3.0.F.64I